



FICHE TECHNIQUE

GREENSOLV 955

NETTOYEUR D'ENCRES POUR ROULEAU BARBOTEUR – MRC

1) DESCRIPTION DU PRODUIT

GREENSOLV 955 est un d'encres à base de solvants et à évaporation rapide utilisé principalement pour le nettoyage des encres de types UV, hybrides et conventionnelles sur les rouleaux barboteurs (Metering Rolls). **GREENSOLV 955** s'évapore complètement et rapidement, en laissant une surface propre et sèche, sans résidu. Utilisé normalement dans un système de dosage automatique, il peut aussi être utilisé avec un linge pour nettoyage local. Il est compatible avec tous les caoutchoucs, les métaux, le béton, le verre, certains plastiques et revêtements. Le produit est toujours utilisé pur, sans dilution à l'eau.

GREENSOLV 955 est issu d'une nouvelle generation de nettoyeurs d'encres qui est conforme aux normes environnementales canadiennes les plus strictes (incluant le « Règlement sur la Qualité de l'Atmosphère » du Québec).

Applications types

Nettoyage de rouleaux barboteurs
Nettoyage et dégraissage général

Concentration de GREENSOLV 955

Pur
Pur

2) AVANTAGES

GREENSOLV 925-PM est un mélange élaboré de solvants biodégradables; il est donc une alternative très intéressante aux solvants plus toxiques et dommageables pour l'environnement.

Ses principaux avantages sont:

- Nettoie et dissout les encres de types conventionnelles, hybrides et UV, les huiles, les graisses et autres contaminants organiques
- Laisse une surface propre et sèche sans rinçage à l'eau
- Normalement utilisé dans un système de dosage automatique
- Biodégradable
- Plus faible teneur en COV (Composés Organiques Volatiles)
- Peut être utilisé sur plusieurs surfaces : caoutchouc, métaux, plastiques, verre, etc.



3) PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	liquide clair incolore
Odeur	acétone
pH (Sol. 1%)	N/A
Rinçabilité.....	excellente
Point d'éclair	-20° C (-4 °F)
Gravité spécifique.....	0.75 – 0.85g/ml à 20°C
Biodégradabilité.....	bonne

4) PROCÉDURE

- Appliquer pur sur la surface à nettoyer avec un linge ou un système de dosage automatique
- Frotter ou brosser au besoin
- Peut être suivi d'un rinçage à l'eau au besoin
- Laisser sécher.

5) PROTECTION PERSONNELLE

Lorsque vous utilisez **GREENSOLV 955**, il est recommandé de porter les équipements de sécurité suivants:

- Lunettes de sécurité
- Gants résistants aux produits chimiques
- Masque respiratoire avec cartouches pour COV lorsque la ventilation est inadéquate (Composés Organiques Volatiles)

6) ENTREPOSAGE

Store **GREENSOLV 955** à une température contrôlée inférieure à 30° C (86°F) dans un CONTENANT DE MÉTAL. Garder le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. La durée de vie de ce produit a été déterminée comme étant de trois (3) ans.

7) EMBALLAGE

GREENSOLV 955 est disponible dans les formats suivants:

- Chaudières (20 Litres/ 5 Gallons)
- Barils (205 Litres / 45 Gallons);

Dernière révision :

Novembre 2010